



IMPAC[®]

IMPAC Super Refuerzo

Malla de Refuerzo Poliéster.

Descripción:

IMPAC SUPER REFUERZO es una malla flexible de poliéster tejido bidireccionalmente para reforzar las capas de impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico en donde se requieran características de mayor resistencia. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares y se integra completamente a las capas de impermeabilizante asegurando un sistema de alta resistencia.



Color Blanco

Usos:

Se recomienda utilizar sobre toda la superficie en áreas críticas como pretilas, grietas, uniones, traslapes en lámina, etc. Es ideal en zonas sísmicas o con altos movimientos estructurales, ya sea por asentamientos del terreno o en climas extremadamente cambiantes. Es 100% compatible con el sistema de impermeabilización acrílico así como con sistemas de tipo asfáltico en frío.

RECOMENDACIONES:

Almanece bajo techo, en un lugar en donde no se mojen los rollos. La Tela de Super Refuerzo demanda mas impermeabilizante para ser cubierta. Consulte la Ficha Técnica de los Impermeabilizantes IMPAC.

PRUEBA	VALOR
Peso	68 gr/m
Ancho	1,10 m
Largo	100 m
Espesor	10:001 / 17
% Elongación dm	24 %
% Elongación dc	62 %
Rasgado dm	2,500
Tensión Seco dm	29
Tensión Seco dc	6

Fecha de actualización: 01/Febrero/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.